

CEILING SPEAKER

S-K6

TECHNICAL SPECIFICATIONS



S-K6 · Ø 252 MM · TRANSPARENT PNG

SPECIFICATION	S-K6
Rated Power (100 V)	35 W
Maximum Power	70 W
Nominal Impedance	8 Ω
Sensitivity (1 W / 1 m)	91 dB ± 3 dB
Frequency Response	100 Hz–20 kHz
Speaker Drivers	6.5-inch woofer × 1 + 0.75-inch tweeter × 1
Cutout Diameter	Ø 215 mm
Dimensions	Ø 252 × 98 mm
Net Weight	1.4 kg
Material	ABS narrow frame + metal grille + ABS back cover

רמקול תקרה

S-K6

מפרט טכני

מפרט	S-K6
הספק נקוב (100 V)	W 35
הספק מירבי	W 70
עכבה נומינלית	Ω 8
רגישות (1 W / 1 M)	dB $\pm$ 3 dB 91
תחום תדרים	Hz-20 kHz 100
יחידות רמקול	וופר 6.5 אינץ' $\times$ 1 + טוויטר 0.75 אינץ' $\times$ 1
קוטר חיתוך	$\varnothing$ 215 מ"מ
מידות	$\varnothing$ 252 $\times$ 98 מ"מ
משקל נטו	1.39 ק"ג
חומר	מסגרת צרה מ-ABS + גריל מתכת + כיסוי אחורי מ-ABS



S-K6 · קוטר 252 מ"מ · PNG ללא רקע